

PTC

Standardní teplotní sondy PTC podle specifikace zákazníka

Sonda pro kontrolu teploty vinutí transformátoru a motorů



PTCK

- Senzor PTC s konstantním prahem alarmu podle DIN 44081-44082
- Válcový tvar o rozměrech cca 3x10 mm
- Dva kabely izolované PTFE s průřezem 0,14 mm²
- Standardní délka od 0,5 - 2,5 m
- Dielektrická pevnost: 660V AC neomezená
- Teplotní rozsah v závislosti na kódu od 70°C do 190°C ± 5°C
- Konstrukce v souladu s normami

Kódy a barvy sond závisí na požadované teplotě podle DIN 44081 / DIN 44082

70	80	90	100	105	110	115	120	125	130
WH	WH	GE	RE	BL	BR	BL	GR	RE	BL
BR	WH	GE	RE	GR	BR	GE	GR	GE	BL
135	140	145	150	155	160	165	170	180	190
RE	WH	WH	BK	BL	BL	BL	WH	WH	BL
BR	BL	BK	BK	BK	RE	BR	GE	RE	BR



PTC

- Válcový tvar o rozměrech cca 6x25 mm
- Silikonový kabel se 2 měděnými vodiči o průřez 0,22 mm², izolovaný silikonem,
- Standardní délka 2,5 m (jiné délky na vyžádání)
- Dielektrická pevnost: 2,5 KV AC po dobu 60"
- Maximální teplota 200°C
- Konstrukce v souladu s normami